

## Tendon eStatic 11.0

### POPIS





Výkonné statické lano s polyamidovým jádrem a polyesterovým opletem, které splňuje normy EN 1891:1998, typ A a NFPA 2500 Technical use.

### PARAMETRY

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Průměr lana (mm)              | 11                 |
| Hmotnost (g/m)                | 84                 |
| Počet UIAA pádů (min)         | 20                 |
| Posun opletu (%)              | 0.3                |
| Prodloužení (50-150 kg) (min) | 2.6                |
| Srážení (%)                   | -2                 |
| Pevnost (kN)                  | 35                 |
| Min. pevnost s uzly (kN)      | 20                 |
| Použitý materiál              | PES/PA oplet/jádro |
| Typ lana                      | A                  |
| Poměrná hmotnost opletu (%)   | 43                 |



### DALŠÍ BAREVNÉ VARIANTY

|  |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
|  | <b>ŽLUTÁ</b>    | <b>L110NE42S000C</b> |
|  | <b>ORANŽOVÁ</b> | <b>L110NE43S000C</b> |
|  | <b>FIALOVÁ</b>  | <b>L110NE44S000C</b> |
|  | <b>BÍLÁ</b>     | <b>L110NE41S000C</b> |

LANEX a.s.

IČ: 03327761, DIČ: CZ03327761

Hučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Česká republika

+420 553 751 111, info@mytendon.com

www.mytendon.com, www.lanex.cz